

GEGRÜNDET 1892

Rektol Klassik, Korbach



Fabrik und Grosshandlung
individueller Öle und Fette

REKTOL 15W-40 BOXER

Mineralisches HD Mehrbereichs- Motorenöl für den ganzjährigen Einsatz in VW-Boxermotoren ab den 1950er Jahren. Diese ausgewogene Öl-Formulierung verhindert die Bildung von Schwarzschlamm und sauren Verbrennungsprodukten, auch bei häufigem stop-and-go Verkehr. Erhöhte Anteile an ZDDP-Verschleißschutz-Zusätzen (•Zink) gewährleisten eine verlängerte Motor-Lebensdauer, ohne „alte“, organische Dichtungsmaterialien zu schädigen. Dieses Motorenöl ist auch für alle weiteren Wartungs-Positionen, wie Ölbadluftfilter, Schösser, Gelenke, Hebel, Zündverteiler etc. verwendbar.

HINWEISE:

- Bei Motoren, die vorher mit Regular Ölen (unlegiert) gefahren wurden, muss eine Motorreinigung vor dem Einsatz von HD-Ölen durchgeführt werden!
- Für Motoren mit sehr hohen Laufleistungen (Abnutzung, erhöhte Spaltmaße) und für einen Betrieb in südlichen Urlaubsregionen (über 35°C), insbesondere ohne Front-Ölkühler, empfehlen wir unser Motorenöl REKTOL 20W-50 BOXER.
- Für getunte Motoren, die auf einem erhöhtem Öl-Temperaturniveau arbeiten, empfehlen wir REKTOL 20W-50 BOXER. Diese Empfehlung gilt auch für Busse mit Campingausbau und Fahrzeuge im Anhängerbetrieb

SPEZIFIKATIONEN

SAE 15W-40 (-15°C - +30°C)	HISTORISCHE BEZEICHNUNGEN: HD-ÖL, API MS-SERVICE, MIL-L-2104-A/B/C, MIL-L-46152-A/B, DEF 2101 C/D, SUPPLEMENT 1, API SE/SC/SD
-------------------------------	---

TECHNISCHE DATEN

Dichte bei 15°C	g/ml	DIN 51757	0,870
Flammpunkt	°C	DIN ISO 2592	> 220
Stockpunkt	°C	DIN ISO 3016	< -20
Viskosität bei 40°C	mm ² /sec	DIN 51562	105
Viskosität bei 100°C	mm ² /sec	DIN 51562	14,5
Viskositätsindex	-	DIN ISO 2909	142
Basenzahl TBN	mgKOH/g	ASTM-D 2896	< 6,0
Zinkgehalt	mg/kg	-	> 1200
Schwefelgehalt	mg/kg	-	< 2500

Stand: Mai 2020



Einsatz nach Vorschriften der Motorenhersteller.

Alle Kenndaten sind Mittelwerte und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.

Rektol GmbH & Co. KG - Am Kniep 2 - 34497 Korbach - Tel.: 0 56 31-95 30-0 - Fax: 0 56 31-95 30-25 - E-Mail: info@rektol.de - Internet: www.rektol.de